


ご使用方法

【自転車への取付】

※ブラケットの取り付け向きにより、垂直(図A)・側面(図B)に調整可能です。

※最初にブラケットに付いているネジはサンプル用です。

1. 付属のネジ3組(図C)のうち、取り付けるフレームの太さにあわせた長さの1組を選びます。(φ28mm~35mmの太さのフレームに取り付け可能です。)
2. 付属のアーレンキー(図C)を使用し、サンプル用のネジを外します。
3. フレームに傷つかないように、付属の保護シート(図D)を巻きつけてから、ブラケットを取り付け、アーレンキーでネジを締めます。
4. ブラケットのボタン(図E)を押しながら、ロックの取り付け部分にはめ込み、固定させます。



▲ WARNING

警告

- 走行時、本製品を車輪の近くにぶらさげないでください。スポーク等に当たって転倒する恐れがあります。
- 走行時、本製品をハンドル等にぶらさげないでください。ハンドルがとられて転倒する恐れがあります。

注意事項

- 本製品は二輪車用のセキュリティ対策を目的として設計・製造されたものです。
- 純正キー以外で解錠しないでください。● 正しいカギ以外のものを鍵穴に入れないでください。
- 乳幼児の手の届かないところでご使用・保管してください。● カギは施錠/解錠以外の用途に使用しないでください。
- 下記によって生じたいかなる損失または損害(結果的、間接的または特別な損害を含む)に対しては責任を負いません。
 - ・ 過酷な使用環境、取扱誤り、不正使用(分解・改造を含む)、本体及び鍵の紛失・暗証番号忘れ・破損等に関連する解錠不可/施錠不可
 - ・ 施錠対象物の破損、盗難等
 - ・ 収納物の破損、盗難等、犯罪など不法行為への使用
 - ・ 犯罪捜査などに関連する解錠依頼
- 定期的に機構部分へ潤滑油を差してください。
- 商品改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。